

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики	
Видео/аудио входы	8 BNC/4 RCA	
Аудио выход	1 канал, разъем RCA	
Видео выход	VGA выход на монитор (разрешение 1920x1080)	
	HDMI (разрешение 1080P)	
Стандарт видеосигнала	PAL/NTSC	
Тревога	Видео: Детекция движения (мин. зона детекции 22x18 Пикс, 50 уровой чувствительности); Детекция потери видеосигнала	
	Передача сигнала тревоги: Запись звуковой сигнал, контроль PTZ, сообщения на электронную почту	
Компрессия аудио/видео сигнала	ADPCM / H.264	
Отображение	Мультикартинка, 704x576 Пикс 25 к/сек (D1) каждый канал	
Скорость записи	D1-25 к/сек на каждый канал; 960H - 25 к/сек на каждый канал (928x576)	
Скорость воспроизведения (4 варианта, на усмотрение пользователя)	1 канал D1 - 25 к/сек + 7 по 1...3 к/сек на каждый канал (в зависимости от интенсивности движения в кадре); 8 каналов D1 по 12,5 к/сек; 960H - 25 к/сек (928x576); 4 канала по 15 к/сек	
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 диск (до 3 Тб) / E-SATA диск	
Последовательный интерфейс	Поддерживает 1 RS485	
Сеть	Удаленный просмотр видео по сети	1-8 каналов одновременно
	Сетевой интерфейс	RJ45, 10M/100M
	Сетевой протокол	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, FTP
	Удаленный контроль	Internet Explorer, CMS
	Поддержка 3G-модема	Список модемов на сайте
Просмотр видео через мобильные устройства	Поддерживает Windows Mobile, BlackBerry, iPhone, GooglePhone, Symbian	
Программное обеспечение	Обновление через USB	
Ток потребления максимальный, по сети 12В, с HDD	1,3 Ампер (в момент пуска - 1,5 Ампер кратковременно)	
Напряжение питания по сети (переменный ток)	110...240 Вольт	
Напряжение питания от внешнего штатн. источника (постоянный ток)	12В / 2А	
Потр. мощность от сети 220 Вольт	< 10 Ватт (без HDD)	
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+50°С	
Относ. рабочая влажность воздуха	10%...90%	
Габаритные размеры	260x41x230 мм	
Вес с учетом аксессуаров и тары	1,73 кг	

! HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиопрозрачным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных тактовых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

! **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

модель: ST DVR-0884



* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

Внимание!
Входные цепи DVR имеют встроенную защиту от грозовых разрядов и статического напряжения. Защита работает эффективно только при наличии заземления корпуса DVR, с сопротивлением не более 4 Ома.

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST DVR-0884 - цифровой видеорегистратор, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши или ПДУ, входящего в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации.
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 3 Тб, E-SATA;
- Триплексный режим работы - запись/резервное копирование/воспроизведение;
- Предзапись по детектору движения 10 сек;
- Возможность работы с 3G-модемами;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети до 64 регистраторов;
- PTZ мультипротокол и возможность записи предустановок;
- Watch Dog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Источник питания с кабелем и вилкой ~220 В с одной стороны, и кабелем выходного напряжения 12 В с двухконтактным разъемом на конце	1 шт.
--	-------

Мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему регистратора	1 шт.
Пульт дистанционного управления регистратором	1 шт.
Винты крепления HDD к регистратору	4 шт.
Провод заземления корпуса регистратора медный, в ПВХ изоляции (желто-зеленого цвета), сечением 1,0 мм, с контактной шайбой на одном конце, длиной 0,3 метра	1 шт.
CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора	1 шт.
Салфетка тканевая для ухода за поверхностью видеорегистратора, размер 125x127 мм.	1 шт.
Стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"	1 шт.
Паспорт регистратора	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Тарная упаковка	1 шт.

! Оборудование входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов. Комплект предназначен для розничной продажи.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к регистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания регистратора и периферийных устройств.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрический пробой входных и выходных каскадов; авария в сети питания. Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST DVR-0884 сер. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd. <http://www.intellectchina.cn/>

Продавец:

_____ м.п.

Дата продажи: _____